



Pos. Schachtfix (komplette Schachtsanierung DN 1000 oder Schachthalsanierung)

Durch undichte Fugen tritt Grundwasser oder Oberflächenwasser in den Kanalschacht ein. dieses eindringende Wasser erhöht die Abwassermenge beträchtlich und führt zu einer zusätzlichen Belastung von kommunalen Kläranlagen und Abwassersystemen.

Eine fachgerechte Reparatur ohne aufwendige Tiefbauarbeiten, somit kurze Sanierungszeiten und eine minimale Verkehrsbehinderung sollen diese Verfahren mit sich bringen.

Gründliche Reinigung des Schachthalses mittels Wasserhochdruck. Am gereinigten und vorgehässsten Untergrund ist eine elastische Beschichtung im richtigen Mischverhältnis aufzubringen. (z.B. **KORODUR** BRM 02 und eine Kunststoffemulsion in Verbindung mit einer Spachtelmasse ergeben eine zähe, elastische Masse [office@ecobeton.at oder +43 (0)2752/54181 oder Gleichwertiges ...]). Die Schichtstärke soll i. M. 2 mm betragen. Auf der Beschichtung darf keine Versprödung im Tieftemperaturbereich entstehen, die zur Ablösung der Beschichtung führt. Ein Ausgießen und Abdichten von undichten Fugen ist ebenfalls im Preis einzurechnen.

Gültiger Straßenbescheid § 90 erforderlich.

Die Fahrtkosten sind in die Einzelpreise einzurechnen.

Das Aus- und Einbauen von Steigeisen oder Aluleitern bzw. Neukauf wird gesondert beurteilt und bezahlt.

Pos.1	Baustelle einrichten und vorhalten	PA	€
Pos.2	Schachtfix (komplette Schachtsanierung)	Stk.	€
Pos.3	Baustelle räumen	PA	€